

# ROM TYPE F4, Toiletservice-unit

De ROM Type F4 is een toiletservice-unit speciaal ontwikkeld voor het ledigen en reinigen van toiletcabines op zeer eenvoudige en snelle wijze. Deze opbouwinstallatie is geschikt voor montage op een bedrijfsvoertuig. Met deze toiletservice-unit bent u in staat om 20 tot 25 toiletcabines per dag te verzorgen. De ROM Types F4 vinden hun weg naar toiletverhuurbedrijven in zowel Nederland als de rest van de wereld. Ondanks dat de ROM Type F4 in de basisuitvoering al een zeer complete uitrusting heeft, is er een keur aan opties en accessoires mogelijk.



## Typische ROM TYPE F4 eigenschappen:

**EGALVANISEERD:** De vacuümtank is zowel van binnen- als van buiten volledig gegalvaniseerd. Ook het frame van de ROM Type F4 is gegalvaniseerd. Hierdoor wordt roestvorming tegen gegaan en heeft het frame een langere levensduur.

**VEILIGHEID:** De ROM Type F4 is voorzien van een veiligheidsventiel tegen over- en onderdruk. Tevens beschikt de toiletservice-unit over een dubbel balventiel om overzuigen te voorkomen.

**SLANGEN:** Standaard is de ROM Type F4 voorzien van een zuigslang (ND 50) van 15,2 m met zuigbuis en kogelkraan van een uitstekende kwaliteit. U kunt hierdoor op eenvoudige wijze de toiletcabines leegzuigen. Ook behoort tot de uitrusting van een Type F4 een afvoerslang (ND 75) van 2,4 m.

**LAADVLOER:** Standaard beschikt de ROM F4 over een laadvloer voor 2x2 toiletcabines van ALU-tranenplaat.

**CE-KEUR:** Door vakmensen gemaakt in een ISO-gecertificeerde onderneming en afgemonteerd op uw klantwensen. Geproduceerd volgens de veiligheidseisen, die aan CE-keur verbonden zijn.



Easy-slang-ophang haak



Kijkglas in tank



Vochtvangervang



## De ROM TYPE F4 is in de volgende uitvoeringen leverbaar:

Artikelnummer	0609	<b>Standaard uitgevoerd met:</b> Watervulling d.m.v. GEKA-koppeling 2 <sup>e</sup> balventiel met controleglas Gecombineerde olie-afscheider/geluidsdemper Veiligheidsventiel over- en onderdruk Opbergmogelijkheid voor afvoerslang Toiletcabine aanslagen aan voorzijde- en achterzijde van de tank Laadvloer voor 4 toiletcabines in ALU-tranenplaat
Naam	Opbouw toilet-service-unit ROM Type F4	
Motor	PTO- aandrijving	
Pomp	2700l/m	
Tankinhoud	1250 l vacuümtank 2x 450 l schoonwatertank PE	
Leeggewicht	ca. 825 kg	
Afmetingen	4350x2300x1700 mm	
Slang:	Zuigslang (ND 50 x 9,1m) met zuigbuis (ND 50 x 0,80 m) met kogelkraan. Afvoerslang (NW 75 x 2,4 m)	



## Eventuele optiemogelijkheden:



- Schoonwatertank 2x 250l i.p.v. 2x 450 l
- Langere zuigslang 15,2m i.p.v. 9,1m
- Langere zuigslang 18,3m i.p.v. 9,1 m
- Actiefkoolfilter voor luchtfiltratie
- Opbergkast van polyethyleen (600x500x500mm)
- Zijdelingse bescherming (wettelijk voorgeschreven)
- Spuiten in één kleur naar wens
- Kogelkoppeling voor aanhanger inclusief aanpassing stootbalk
- Achter onderrijbeveiliging (achterbumper)
- Twee gepatenteerde toiletliften
- Hoge druk pomp, 15,0 l/min, 100 bar, incl. lans, slang 20 m, haspel met aandrijving via hydraulisch systeem
- Opberg kooisysteem t.b.v. toiletcabines.
- Toerentalregeling voor PTO

(Links boven) Lage druk unit

(Rechts boven) Hoge druk unit

(Links onder) Toiletliften en kooisysteem

(Rechts onder) Langere zuigslang

### ROM B.V.

Harselaarseweg 63 - 3771 MA Barneveld - The Netherlands

Phone +31 (0)342 49 04 17 - Fax +31 (0)342 49 28 00

E-mail info@rombv.com - www.rombv.com

